

# Aubert, s.a.

## SUMINISTROS INDUSTRIALES

Av. Barcelona, 63  
08970 Sant Joan Despí  
Tel.: 93 477 03 30  
Fax: 93 477 24 38  
e-mail: ferreter@aubertsa.com

Av. Sucarrats, 111  
08191 Rubí  
Tel.: 93 586 13 13  
Fax: 93 587 50 26  
e-mail: rubi@aubertsa.com

Sant Ferran, 86  
08940 Cornellà de Llobregat  
Tel.: 93 474 35 35  
Fax: 93 474 37 80  
e-mail: cornella@aubertsa.com



### Datos técnicos 3M™ Speedglas™ SL Pantalla de Soldadura

Certificaciones	De conformidad con EN 379	Tono claro	Tono 3
Protección ocular	EN 175	Tono oscuro	Tono 8 - 12 (variable)
Protección facial		Peso	360 g (incl. el filtro de soldadura)
Clase	1 / 1 / 1 / 2	Tipo de pila	Litio 3 Volt
Tiempo de cambio, claro-oscuro	0,1 ms (+23°C)	Duración de la pila	2 000 horas
Tiempo de cambio, oscuro-claro	60 - 250 ms	Intervalo de temperatura	
Protección UV/IR	Tono 12 (permanente)	Uso	-5°C to +55°C
Campo de visión	42 x 93 mm	Almacenaje	-30°C to +70°C

319 €



190 €

Arco/mig/tig(>20A)

9002D



299 €

Arco/tig/mig

9002V



345 €

9002X

Arco/tig/mig  
Solar

### Datos técnicos 3M™ Speedglas™ filtros de oscurecimiento automático (ADF)

	Speedglas 9002X	Speedglas 9002V	Speedglas 9002D
Certificaciones	De conformidad con EN 379	De conformidad con EN 379	De conformidad con EN 379
Protección ocular	EN 379	EN 379	EN 379
Clase	1 / 1 / 2	1 / 1 / 1	1 / 2 / 2
Tiempo de cambio, claro-oscuro	0,1 ms (+23°C)	0,1 ms (+23°C)	0,4 ms (+23°C)
Tiempo de cambio, oscuro-claro	Ajustable por el usuario 60 - 500 ms	Ajustable por el usuario 60 - 500 ms	Ajustable por el usuario 100 - 200 ms
Protección UV/IR	Tono 13 (permanente)	Tono 13 (permanente)	Tono 13 (permanente)
Área de visión	(55 x 107) mm	(42 x 93) mm	(42 x 93) mm
Tono claro	Tono 3	Tono 3	Tono 3
Tono oscuro	Tonos de 8 a 13 (variable)	Tonos de 8 a 13 (variable)	Tonos 8 y 11 (fijo)
Falla / Tono de seguridad	Tono 5 - 6	Tono 5 - 6	Tono 5 - 6
Tipo de pila	Litio 3 V	Litio 3 V	Litio 3 V
Célula solar	Si	No	No
Duración de la pila	3 000 horas	1 500 horas	1 500 horas
Intervalo de temperatura			
Uso	-5°C - +55°C	-5°C - +55°C	-5°C - +55°C
Almacenaje	-30°C - +70°C	-30°C - +70°C	-30°C - +70°C

Adflo 9002D

669 €

Adflo 9002X

799 €

Adflo 9002V

769 €

No dude en pedir una demostración a su Técnico comercial