TALADRO

B 14

Taladros de sobremesa robusto y de gran precisión a un precio inmejorable.

- Portabrocas con cojinetes de bolas de precisión.
- Correas dentadas de calidad para una mejor transmisión de la fuerza.
- Tope de profundidad de perforación.
- Práctica mesa de trabajo con ranuras en T transversales, inclinable de -45º a +45º y orientable en 360º.
- Base de trabajo maciza y de grandes dimensiones con ranuras en T, parte inferior con muchas nervaduras.
- Precisión de concentricidad garantizada <0,03 mm, medida en la pínola del taladro.
- Portabrocas con cojinetes de bolas de precisión.
- Portabrocas Quantum de accionamiento rápido de alta calidad y de serie.
- Puños de palanca largos de diseño desplazable para un avance manual sin problemas.
- Puños de brazos de palanca ergonómicos y duraderos, con superficie. Softgrip antideslizante.

Sistema de seguridad homologado 100%. Incluye portabrocas de alta calidad de serie.

ACCESORIOS INCLUIDOS Portabrocas de sujeción rápida (0 - 13 mm) B 16, mesa con 2 ranuras para tuercas en T.

Nº ref.: 3008141

OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia del motor 350 W / 230 V
- Ø máx. taladro fundición 14 mm
- Ø máx. de taladro en acero 12 mm
- Espiga / cono fijo / B 16
- Distancia del portabrocas a la columna 104 mm
- Recorrido de la pínola 50 mm
- Revoluciones del husillo 520 - 2.620 r.p.m.
- Nº de velocidades 5
- Medidas de la mesa (l x an) 160 x 160 mm
- Medidas de la ranura en T de la mesa 14 mm
- Mesa de trabajo inclinable/giratoria ± 45º/360º
- Distancia máx. del husillo a la mesa 330 mm
- Medidas de la base (l x an) 140 x 180 mm
- Distancia máx. del husillo a la base 440 mm
- Ø de la columna 46 mm
- Dimensiones (l x an x al) 420x230x700 mm
- Peso neto 21 kg