TALADRO

B 24 H (230V)

SERIE INDUSTRIAL

Taladro de columna de gran robustez y durabilidad, ideal para talleres y escuelas profesionales.

- Precisión de concentricidad garantizada 0,015 mm medida en la pínola del taladro.
- Protección de grandes dimensiones y regulable en altura con interruptor de seguridad para mayor protección del usuario.
- Puños de palanca, largos de diseño ergonómico de aluminio con Softgrip-antideslizante.
- Mesa de trabajo sólida y de buenas dimensiones, con superficie muy práctica, con ranuras en T diagonales, y parte inferior con numerosas nervaduras.
- Interruptor de seguridad de fácil manejo según IP 54 con disparador de baja tensión e interruptor de emergencia bloqueable.
- Rotación a derecha-izquierda.
- Husillo con cojinetes de bolas de precisión.
- Tope de profundidad de perforación.
- Tapa de correa con interruptor de seguridad.
- Iluminación de la mesa de trabajo.
- Mesa de taladro giratoria en 360°.
- Motores eléctricos de gran potencia y funcionamiento silencioso.

Sistema de seguridad homologado 100%. Incluye portabrocas de alta calidad de serie.

ACCESORIOS INCLUIDOS Portabrocas de sujeción rápida (1 - 13 mm), cono morse MK 2, mesa de acero con 2 ranuras para tuercas en T.

Nº ref.: 3020241

OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia del motor 850 W / 230 V
- Ø máx. taladro fundición 24 mm
- Ø máx. de taladro en acero 20 mm
- Tipo cono morse MK 2
- Distancia del portabrocas a la columna 165 mm
- Recorrido de la pínola 85 mm
- Revoluciones del husillo 350 - 4.000 r.p.m.
- Nº de velocidades 7
- Medidas de la mesa (l x an) 280 x 300 mm
- Medidas de la ranura en T de la mesa 14 mm
- Mesa de trabajo giratoria 360º
- Distancia máx. del husillo a la mesa 515 mm
- Medidas de la base (l x an) 280 x 260 mm
- Distancia máx. del husillo a la base 681 mm
- Ø de la columna 80 mm
- Dimensiones (l x an x al) 665x434x998 mm
- Peso neto 84 kg