

XPERT FIX

ENCOLADO DE TUBERÍAS DE PVC DE EVACUACIÓN Y DE PRESIÓN

VENTAJAS

- Apto para redes de agua potable.
- Producto certificado por la CSTB.
- Aspecto gel: fácil aplicación



DESCRIPCIÓN

Adhesivo para el pegado (soldadura en frío) de tuberías y conexiones de PVC sin plastificar para redes de agua potable: distribución de agua a presión y suministro de agua dentro de edificios.

Apto para redes de evacuación de agua y conexiones (aguas residuales, válvulas, aguas pluviales, líneas de telecomunicaciones subterráneas utilizando tuberías de PVC no plastificadas).

USOS RECOMENDADOS

- Redes que transportan agua destinada al consumo humano.
- Redes que transportan agua a presión.
- Redes para la evacuación de aguas residuales.
- Líneas de telecomunicaciones subterráneas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Gel Incoloro
Extracto Seco	21% Aproximadamente
Densidad	0,90
Temperatura de servicio	+5°C a +35°C
Tiempo de curado	24 h redes de agua potable 1 h en redes de evacuación

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Con un cepillo, aplique el pegamento en una capa regular y en dirección longitudinal sobre el tubo y el manguito. El pegamento permite compensar la tolerancia diametral de hasta 0,6 mm.

Inserte las piezas de pegamento inmediatamente y sin ninguna torsión. Sostenga el ensamblaje durante unos segundos para iniciar el ajuste. Eliminar el exceso de pegamento con un trapo limpio.

Debido al ajuste muy rápido del pegamento, el montaje debe realizarse como máximo un minuto después del encolado.

No manipule los artículos pegados antes de los 10 minutos. Espere al menos 30 minutos antes de colocar en la instalación.

A temperaturas <10°C, estos tiempos se extienden respectivamente de 10 a 20 minutos y de 30 minutos a 1 hora.

ALMACENAJE

En el envase original sin abrir entre +5°C y +25°C, vida útil hasta 24 meses después de la fecha de producción, almacenado en un lugar seco.

PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	CAJA	EAN
30611603	Tubo 125 ml - Transparente	8	3549212478247
30611778	Bote 250 ml - Transparente	8	3549212478278
30611825	Bote 500 ml - Transparente	6	3549212478292
30611821	Bote 1l - Transparente	6	3549212478858

*Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso.
Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.*

PRECAUCIÓN:

La ficha de Seguridad debe ser leída y entendida antes de utilizar el producto.

Para más información consulte la ficha de seguridad en: <https://bostikdsds.thewerco.com/default.aspx>

BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com
+34 902 103 365

