

CINTA AMERICANA 3159

Cinta polietileno de tela impermeable recubierto con un adhesivo sensible a la presión.

Disponemos de una amplia gama de colores incluyendo negro, blanco, plata,



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES ADHESIVAS	VALORES	MÉTODO
Resistencia a la tracción	35 N/cm	IEC 454-2
Adhesión al acero	4 N/cm	IEC 454-2
Adhesión al respaldo	2.5 N/cm	IEC 454-2
Espesor	0.17 mm	*Interno

*Método de prueba interno

APLICACIONES:

- **Conducto sellado** - que cubre las articulaciones en aire caliente y el material aislante.
- **La fijación y retención de cables y alambres**, especialmente en los sets de filmación.
- Para trabajo pesado y **embalaje para la exportación** para el sellado del tambor y código de colores.
- **Doble vidrio** sellado unidad.
- Aplicaciones de **enmascaramiento**.
- Alfombra **unión y bordes**.
- Código de colores y la identificación.
- **Sujeción y fijación** de cables y alambres.
- Empalme de aplicaciones.

ATYT - Adhesivos Técnicos y Troquelados www.atyt.es

C/ Escorxador, nave 7. Sant Pere de Riudebitlles. Barcelona (España)

Contacte con nosotros en el teléfono +34 93 899 50 34 o en el correo electrónico: atyt@atyt.es

Nuestros asesores comerciales especializados en cintas adhesivas están a su disposición. Un asesor puede desplazarse a sus instalaciones para analizar in situ, conjuntamente con sus técnicos, sus necesidades adhesivas.



BENEFICIOS DEL PRODUCTO:

- Buena resistencia al agua.
- Buena adherencia y fuerza.
- Muy flexible y adaptable..
- Buen comportamiento a baja temperatura.
- Temperatura de servicio desempeño ronda 0 a 60 °C.

Condiciones generales:

ATyT S.L. recomienda que las superficies de contacto estén limpias de grasa, aceite, polvo o de cualquier otra sustancia antiadherente.

Los datos técnicos contenidos en la presente especificación de producto tienen como misión orientar al usuario final y no presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades, debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la manipulación y empleo del producto.

Antes de su utilización, el consumidor debe evaluar la idoneidad del producto para su propósito concreto y asumirá todo riesgo y responsabilidad en relación a dicho uso.