

Aubert

Suministros Industriales



MINI ARC 120



Equipo monofásico de soldadura MMA con tecnología INVERTER en corriente continua.

- Soldadura de todo tipo de electrodos revestidos, con función Hot Start y Antistick automática.
- Protegido con sensores para temperatura y sobrevoltaje y corriente.
- Permite conectarse a un generador.
- Tamaño y peso reducido para un fácil transporte.

MINI ARC 160



Equipo monofásico de soldadura MMA con tecnología INVERTER en corriente continua.

- Soldadura de todo tipo de electrodos revestidos, con función Hot Start y Anti-stick automática.
- Protegido con sensores para temperatura, sobrevoltaje y corriente.
- Permite conectarse a un generador.
- Posibilidad de soldadura TIG con cebado LIFT-TIG.

MMA 200



Equipo monofásico de soldadura MMA con tecnología INVERTER en corriente continua.

- Ligera y compacta, gracias a la tecnología IGBT incorpora funciones ARC FORCE, ANTISTICKING, HOT START.
- Protección térmica y contra sobretensiones.
- Posibilidad de soldadura TIG con cebado LIFT-TIG.

JGO ACCESORIOS



110€

JGO ACCESORIOS



170€

JGO ACCESORIOS



215€

	Alimentación	Regulación	Tensión en Vacío	Factor de Marcha			Dimensiones	Peso	Opciones			
	50 / 60 Hz	MMA	V	40%	60%	100%	mm	Kg	Digital	Hot Start	Arc Force	Tig Lift
MINI ARC 120	230 V	30-120 A	60		120 A	93 A	260X175X165	2		*		
MINI ARC 160	230 V	10-160 A	88	160 A	135 A	105 A	280X117X195	3.8	*	*		*
MMA 200	230 V	10-120 A	65	200 A		126 A	355X120X218	4.7	*	*	*	*

ACCESORIOS



SDUSOFT17V

ANTORCHA TIG LT-17V 4m

75,00€

SDUSOFT26V

ANTORCHA TIG LT-26V 4m

97,50€



SDUSOFRARG

MANORREDUCTOR ARGON SIMPLE

81,98€

ARC 160



Equipo monofásico de soldadura MMA con tecnología INVERTER en corriente continua.

- La tecnología Inverter contribuye a la reducción del consumo de energía, peso y dimensiones.
- Ligera y compacta, gracias a la tecnología IGBT incorpora funciones ANTISTICKING, HOT START, protección térmica y contra sobretensiones.
- Se suministra con los accesorios de soldadura MMA (pinza porta electrodos y masa, cables y conectores 35-50)

ARC 200



Equipo monofásico de soldadura MMA con tecnología INVERTER en corriente continua.

- La tecnología Inverter contribuye a la reducción del consumo de energía, peso y dimensiones.
- Ligera y compacta, gracias a la tecnología IGBT incorpora funciones ARC FORCE, ANTISTICKING, HOT START, protección térmica y contra sobretensiones.
- Se suministra con los accesorios de soldadura MMA (pinza porta electrodos y masa, cables y conectores 35-50)

JGO ACCESORIOS



280€

JGO ACCESORIOS



320€

	Alimentación	Regulación	Tensión en Vacío	Factor de Marcha			Dimensiones	Peso	Opciones			
	50 / 60 Hz	MMA	V	30%	60%	100%	mm	kg	Digital	Hot Start	Arc Force	Tig Lift
ARC 160	230 V	20-160 A	70	160 A	160 A	88 A	410x152x235	8	*	*		*
ARC 200	230 V	10-200 A	70	200 A	200 A	100 A	410x152x235	8.50	*	*	*	*

ACCESORIOS



SDUSOFT17V

ANTORCHA TIG LT-17V 4m

75,00€

SDUSOFT26V

ANTORCHA TIG LT-26V 4m

97,50€



SDUSOFRARG

MANORREDUCTOR ARGON SIMPLE

81,98€

ARC 250



Equipo monofásico de soldadura MMA con tecnología INVERTER en corriente continua.

- Ligera y compacta, gracias a la tecnología IGBT incorpora funciones ARC FORCE Regulable, ANTISTICKING, HOT START, protección térmica y contra sobretensiones. V.R.D., reducción voltaje para seguridad del usuario cuando la máquina está conectada, pero sin soldar.
- Se suministra con los accesorios de soldadura MMA (pinza porta-electrodos y masa, cables y conectores 35-50).

ARC 500



Equipo INVERTER con tecnología IGBT avanzada para una gran capacidad de trabajo.

- Indicado para electrodos de rutilos, básicos inoxidables de hasta un diámetro de 6mm.
- Equipo robusto, compacto y portátil.
- Bajo consumo eléctrico y resistente a las fluctuaciones del voltaje.
- HOT START: Facilidad en el cebado de los electrodos.
- ARC FORCE: Arco estable en cualquier posición de soldadura.

JGO ACCESORIOS



580€

JGO ACCESORIOS



1430€

	Alimentación	Regulación	Tensión en Vacío	Factor de Marcha		Dimensiones	Peso	Opciones			
	50 / 60 Hz	MMA	V	60%	100%	mm	kg	Digital	Hot Start	Arc Force	Tig Lift
ARC 250	380 V	20-250 A	60	250 A	193 A	490x200x320	16	*	*	*	*
ARC 500	380 V	40-500 A	68	500 A	400 A	463x252x340	22	*	*	*	*

ACESORIOS



SDUSOFT26V

ANTORCHA TIG LT-26V 4m

97,50€



SDUSOFRARG

MANORREDUCTOR ARGON SIMPLE

81,98€

ARC 200TIG HF



DC para soldadura TIG con alta frecuencia, dotado con amperímetro digital y es posible regular los parámetros de la soldadura, rampa de bajada, postgas, 2T/4T, corriente PULSADA.

- Equipo monofásico con tecnología inverter IGBT para soldadura de todo tipo de electrodos.
- Dotados con los sistemas Antistick y Hot Start.
- Estabilidad de arco y bajo consumo energético.
- Se puede conectar a generadores.
- Antorcha TIG, masa, manorreductor Argón.
- Accesorios MMA

INVERTER TIG 200 AC/DC



Equipo INVERTER de última generación para procesos de soldadura TIG AC/DC.

- Preparado para soldar todo tipo de material: Aluminio, Acero inoxidable, Acero al Carbono.
- Tecnología: Microprocesador incorporado, pantalla digital, IGBT.
- Modos: TIG AC/DC, MMA, 2 Tiempos, 4 Tiempos, Alta frecuencia o modo Lift.
- Se suministra con Antorcha TIG 4Mts, pinza de masa y caudalímetro.

JGO ACCESORIOS



699€

JGO ACCESORIOS



1105€

	Alimentación	Regulación	Tensión en Vacío	Factor de Marcha			Dimensiones	Peso	Opciones			
	50 / 60 Hz	MMA	V	30%	60%	100%	mm	kg	Digital	Hot Start	Arc Force	2T/4T
ARC 200TIG HF	230 V	10-200 A	67 V	200 A	142 A	110 A	410x152x235	9	*	*	*	*
INVERTER TIG200AC/DC	230 V	10-250 A	65 V		200 A	160 A	480x210x370	12	*	*	*	*

ACESORIOS



SDUSOFT26E

ANTORCHA TIG LUX LT-26E 4m C/PIEL

143,00€



SDUSOFRARG

MANORREDUCTOR ARGON SIMPLE

81,98€

INVERTER MULTIFUNCION 200



Funciones MIG / TIG LIFT / MMA.

- Utilización con gas Argón/Argón-CO2.
- Control de soldadura estable.
- Protector de sobrecarga térmica, voltaje con apagado automático.
- Control digital con parámetros de soldadura en tiempo real.
- Voltímetro y amperímetro de fácil visibilidad.
- Tecnología IGBT.
- Incluye pinza porta-electrodos, masa y antorcha MIG 15

INVERTER MULTIFUNCION 250



Equipo INVERTER de última generación para procesos de soldadura MIG, MMA y TIG.

- Para todo tipo de material: Aluminio, Acero inoxidable, Acero al Carbono.
- MIG/MAG con regulación continua de la tensión.
- Con devanadora de hilo integrada en fuente de potencia.
- Bobina de hilo acoplable 15 Kg.
- Tensión constante controlada electrónicamente.
- Cambio de polaridad para utilizar hilos tubulares sin gas

JGO ACCESORIOS



1105€

JGO ACCESORIOS



1705€

	Alimentación	Regulación			Factor de Marcha				Dimensiones	Peso	Opciones		
	50 / 60 Hz	MIG	TIG	MMA	30%	40%	60%	100%	mm	kg	Digital	Sinérgica	GAS / NO GAS
MULTIF 200	230 V	10 - 200A	10 - 200A	10 - 200A		200 A	155 A	125 A	450x168x270	9,9	*	*	*
MULTIF 250	230 V	25 - 250A	25 - 250A	25 - 250A	250 A		177 A	137 A	480x210x370	26,1	*		*

ACESORIOS



SDUSOF154

ANTORCHA MIG LUX LM-15 4m

77,00€

SDUSOF254

ANTORCHA MIG LUX LM-25 4m

107,50€



SDUSOFRARG

MANORREDUCTOR ARGON SIMPLE

81,98€

INVERTER MULTIFUNCION OMNI 2040

TIG DC PULSADO - TIG AC/DC PULSADO - MIG - MIG PULSADO - MMA - CORTE PLASMA

6 EN 1

- P.F.C corrector del factor de potencia, reduce las emisiones de corriente armónicas y aumenta el poder del inversor, reduciendo la corriente de entrada más del 20%.
- Permite tener una corriente de soldadura más alta que un inversor estándar, que utiliza una red de suministro deficiente, permitiendo utilizar un cable de suministro muy largo o una línea no estabilizada.
- MMA, Hot Start y Arc Force, ajustables permitiendo al operador trabajar con facilidad y excelentes resultados.
- TIG DC, parámetros ajustables para obtener la mejor soldadura.
- TIG AC, con la posibilidad de modificar la forma de onda, permitiendo soldar con facilidad y excelentes resultados en aluminio.
- PULSE TIG, permite alto rendimiento en superficies ultra delgadas con bajas deformaciones.
- MIG PULSADO, con programas predefinidos y memoria para almacenar nuevos.
- Bobina de 15kg.
- PLASMA de 40 Amp, para cortar espesores de 15mm.



2590€

Alimentación	Regulación				Factor de Marcha			Dimensiones	Peso	Bobina	Opciones		
	TIG	MIG	MMA	PLASMA	25%	60%	100%	mm	kg	kg	Digital	Sinérgica	Pulsada
50 / 60 Hz													
230 V	10-200A	60-200A	10-200A	20-40A	200A	130A	100A	550x240x450	26	15-25	*	*	*

ACESORIOS



ANTORCHA UPH-125

746.30€

HILO 250Y



Equipo INVERTER de última generación MIG, MMA y TIG.

- Soldadura en: Aluminio, Acero inoxidable, Acero al Carbono.
- Proceso MIG/MAG con regulación continua de la tensión de soldadura.
- Voltímetro / Amperímetro Digital.
- Tensión constante controlada electrónicamente.
- Sistema de cambio de polaridad para utilizar hilos tubulares sin gas

HILO 350Y



Equipo INVERTER de última generación para MIG, MMA y TIG.

- Soldadura en: Aluminio, Acero inoxidable, Acero al Carbono.
- Proceso MIG/MAG con regulación continua de la tensión de soldadura.
- Voltímetro / Amperímetro Digital.
- Tensión constante controlada electrónicamente.
- Sistema de cambio de polaridad para utilizar hilos tubulares sin gas

HILO 350 C/DEVANADOR



Equipo TRIFASICO multiproceso en MMA-MIG-TIG con tecnología INVERTER en corriente continua.

- Protegido para temperatura, sobrevoltaje y corriente.
- Permite conectarse a un generador.
- Soldadura de todo tipo de hilos con curvas sinergias y programas. Interconexión de 10mtrs.
- Soldadura TIG con cebado LIFT-ARC y electroválvula.
- Con carro para un fácil transporte.

JGO ACCESORIO



1195€

JGO ACCESORIO + MALETIN



1435€

JGO ACCESORIOS + MALETIN



3199€

	Alimentación	Regulación			Factor de Marcha			Dimensiones	Peso	Bobinas	Opciones			
	50 / 60 Hz	MIG	MMA	TIG	35%	60%	100%	mm	kg	kg	Digital	Sinérgica	Nº Rodillos	GAS / NO GAS
HILO 250Y	230 V	25-250A	10-250A	10-250A	250A	180A	148A	880x390x616	47	15-25	*		4	*
HILO 350Y	380 V	50-350A	20-350A	20-350A		285A	200A	900x390x670	51	15-25	*		4	*
HILO 350 DEVANADOR	380 V	50- 350A	10-350A	10-350A		350A	275A	1450x448x1040	90	15-25	*	*	4	*

SD 40



SD-CUT es una fuente de alimentación INVERTER para cortar, que monta una antorcha con ignición neumática sin cebado por alta frecuencia.

- Mayor rendimiento con una vida larga del electrodo y la buza.
- Consumo reducido de aire comprimido.
- Fuente de alimentación de ciclo alto que permite un uso intensivo a la máxima corriente de corte.
- El controlador de arco piloto aumenta la capacidad de corte y la velocidad, y hace que la máquina sea ideal para cortar en cualquier automatismo.
- Sensores de temperatura, voltaje y corriente, para una alta protección y que evitan fallos debidos a los picos de voltaje pudiéndose usar en generadores.
- Es la máquina de corte monofásica, ideal para operaciones de carpintería metálica medianas y pesadas.

SD 65



SD-CUT es una fuente de alimentación INVERTER para cortar, que monta una antorcha con ignición neumática sin cebado por alta frecuencia.

- Mayor rendimiento con una vida larga del electrodo y la buza.
- Consumo reducido de aire comprimido.
- Fuente de alimentación de ciclo alto que permite un uso intensivo a la máxima corriente de corte.
- El controlador de arco piloto aumenta la capacidad de corte y la velocidad, y hace que la máquina sea ideal para cortar en cualquier automatismo.
- Sensores de temperatura, voltaje y corriente, para una alta protección y que evitan fallos debidos a los picos de voltaje pudiéndose usar en generadores.
- Es la máquina de corte trifásica.

JGO ACCESORIOS + IPT 60



870€

JGO ACCESORIOS + IPT 60



1570€

	Alimentación	Regulación	Factor de Marcha				Dimensiones	Peso	Máximo Corte			Opciones	
	50 / 60 Hz	PLASMA	50%	60%	90%	100%	mm	kg	Hierro	Inox	Aluminio	Digital	Tramex
SD 40	230 V	20-40 A	40A	36A		30A	510x146x278	8	20mm	20mm	16mm		*
SD 65	380 V	20-65 A			65A	61A	640x240x445	24	25mm	25mm	20mm	*	*

SD 100



SD-CUT es una fuente de alimentación INVERTER para cortar, que monta una antorcha con ignición neumática sin cebado por alta frecuencia.

- Mayor rendimiento con una vida larga del electrodo y la buza.
- Consumo reducido de aire comprimido.
- Fuente de alimentación de ciclo alto que permite un uso intensivo a la máxima corriente de corte.
- El controlador de arco piloto aumenta la capacidad de corte y la velocidad, y hace que la máquina sea ideal para cortar en cualquier automatismo.
- Sensores de temperatura, voltaje y corriente, para una alta protección y que evitan fallos debidos a los picos de voltaje pudiéndose usar en generadores.
- Es la máquina de corte trifásica ideal para operaciones de carpintería metálica medianas y pesadas.

SD 120



SD-CUT es una fuente de alimentación INVERTER para cortar, que monta una antorcha con ignición neumática sin cebado por alta frecuencia.

- Mayor rendimiento con una vida larga del electrodo y la buza.
- Compresor interno.
- Fuente de alimentación de ciclo alto que permite un uso intensivo a la máxima corriente de corte.
- El controlador de arco piloto aumenta la capacidad de corte y la velocidad, y hace que la máquina sea ideal para cortar en cualquier automatismo.
- Sensores de temperatura, voltaje y corriente, para una alta protección y que evitan fallos debidos a los picos de voltaje pudiéndose usar en generadores.
- Es la máquina de corte trifásica ideal para operaciones de carpintería metálica medianas y pesadas.

JGO ACCESORIOS + UPH125



2985€

JGO ACCESORIOS + UPH125



3360€

	Alimentación	Regulación	Factor de Marcha		Dimensiones	Peso	Máximo Corte			Opciones	
	50 / 60 Hz	PLASMA	60%	100%	mm	kg	Hierro	Inox	Aluminio	Digital	Tramex
SD 100	380 V	20-100 A		100 A	660x240x445	30	45 mm	35 mm	35 mm	*	*
SD 120	380 V	20-120 A	120 A	100 A	640x240x445	30	50 mm	50 mm	45 mm	*	*

Antorchas MMA		Accesorios MMA		Cable soldadura	
	SDUSOJA1025 JGO MMA 10/25		SDUCOM1025 MACHO (2u) 10/25 13,24€		CABSO116 MTS. CABLE SOLDA 1X16 5,50€
	69,80€		SDUCOM3550 HEMBRA (2u) 10/25 13,24€		CABSO125 MTS. CABLE SOLDA 1X25 8,00€
	SDUSOJA3550 JGO MMA 35/50		SDUCOM3550 HEMBRA (2u) 35/50 24,00€		CABSO135 MTS. CABLE SOLDA 1X35 10,95€
	94,61€		SDUCOH3550 HEMBRA (2u) 10/25 24,00€		CABSO150 MTS. CABLE SOLDA 1X50 14,20€

CONSUMIBLES

	EUR462	ELECTRODO RUTILO APOLLO SUPER 2x300 (Paq. 396 u.)	27,65€
	EUR4625	ELECTRODO RUTILO APOLLO SUPER 2.5x350 (Paq. 265 u.)	26,55€
	EUR46325	ELECTRODO RUTILO APOLLO SUPER 3.25x350 (Paq. 176 u.)	27,75€
	EUR464	ELECTRODO RUTILO APOLLO SUPER 4x350 (Paq. 110 u.)	29,20€
	EUR46BL2	BLISTER 30 und. ELECTRODOS RUTILO 6013 2 mm	8,20€
	EUR46BL25	BLISTER 30 und. ELECTRODOS RUTILO 6013 2,5 mm	9,48€
	EUR46BL32	BLISTER 20 und. ELECTRODOS RUTILO 6013 3,2 mm	8,90€
	EUR701625	ELECTRODO BASICO BD 22 7016 2,5 mm (Paq. 75u.)	12,90€
	EUR701632	ELECTRODO BASICO BD 22 7016 3,2x350 (Paq. 50 u.)	12,60€
	EUR7016324	ELECTRODO BASICO BD 22 7016 3,2x450 (Paq. 45 u.)	14,35€
	EUR701640	ELECTRODO BASICO BD 22 7016 4,0 mm (Paq. 30 u.)	15,30€
	EURAL0525	ELECTRODO ALUMINIO ALSI5 AWS 4043 2,5 (Paq. 216 u.)	103,70€
	EURFU25	ELECTRODO FUNDEL FN10 AWS 2.5 (Paq.150 u.)	167,25€
	EURFU325	ELECTRODO FUNDEL FN 10 AWS 3.25 (Paq. 90 u.)	179,50€
	EURIN316LL1	ELECTRODO INOX LC 26 AWS 316L 1,5 mm (Paq. 210 u.)	43,75€
	EURIN316LL2	ELECTRODO INOX LC 26 AWS 316L 2 mm (Paq.145 u.)	45,25€
	EURIN316LL25	ELECTRODO INOX LC 26 AWS 316L 2,5 mm (Paq.100 u.)	33,10€
	EURIN316LL32	ELECTRODO INOX LC 26 AWS 316L 3,2 mm (Paq. 55 u.)	37,45€

Antorchas MIG		Toberas		Tubos contacto		Porta tubos	
	SDUSOF154 Mig Lux LM-15 4mts 77,00€		SDUSOKT153 LM15 (3u) 8,80€		SDUSOTCMX1508 M6 0,8mm (10u) 8,75€		SDUSOPOMX366 M-6 (5u) 5,85€
	SDUSOF254 Mig Lux LM-25 4mts 107,50€		SDUSOKT155 LM25 (3u) 8,75€		SDUSOTCMX1510 M6 1,0mm (10u) 8,75€		SDUSOKD256 LM25 M-6 7,50€
	SDUSOF364 Mig Lux LM-36 4mts 128,37€		SDUSOKT156 LM36 (3u) 10,53€		M8 0,8mm (10u) 8,75€		SDUSOPOMX368 MX36 M-8 (5u) 7,80€
					M8 0,8mm (10u) 8,75€		
	SDUSOF501 Mig Lux LM-501 4mts 253,00€		SDUSOKT158 LM501 (3u) 13,88€		M8 0,8mm (10u) 8,75€		SDUSOPOM8 M8 (5u) 7,80€
					M8 0,8mm (10u) 8,75€		

ACCESORIOS


	SDUSOSI6141	SIRGA FORRADA AMARILLA 4 MTS	6,15€
	SDUSOSI6363	SIRGA FORRADA AZUL 4 MTS	6,15€
	SDUSOSI6137	SIRGA FORRADA ROJA 4 MTS	6,15€
	SDUSOSI5722	SIRGA GRAFITO 4 MTS	21,00€
	SDUSORARG	MANORREDUCTOR SIMPLE ARGON	81,98€

CONSUMIBLES

	EURHI08	15KG. HILO SOLDAR 0,8 mm	47,85€
	EURHI1	15KG. HILO SOLDAR 1,0 mm	48,75€
	EURHI12	15KG. HILO SOLDAR 1,2 mm	41,25€
	EURHII08	15KG. HILO SOLDAR INOX. LNM-316LSI 0,8 mm	317,85€
	EURHII1	15KG. HILO SOLDAR INOX. LNM-316LSI 1,0 mm	302,55€
	EURHII12	15KG. HILO SOLDAR INOX. LNM-316LSI 1,2 mm	297,90€
	EURHI21109	4,5 Kg. BOBINA HILO SIN GAS 211 0,9 mm	96,18€
	EURHI21111	4,5 Kg. BOBINA HILO SIN GAS 211 1,1 mm	87,90€

Antorchas TIG		Toberas Cerámicas		Accesorios TIG		Tungstenos	
	SDUSOFT17V TIG LT-17V 4mts 75,00€		SDUSOKT05 N.º 5 (4u) 5,40€		DIFUSOR 2,0mm (5u) 11,95€		SDUSOTALSR17 TAPON SR-17 3,75€
					DIFUSOR 2,4mm (5u) 11,95€		
	SDUSOFT26V TIG LT-26V 4mts 97,50€		SDUSOKT06 N.º 6 (4u) 5,40€		DIFUSOR 2,0mm (5u) 11,95€		SDUSOTACSR17 TAPON CORTO 3,75€
					DIFUSOR 2,0mm (5u) 11,95€		
	SDUSOFT17E TIG LT-17E 4mts 143,00€		SDUSOKT07 N.º 7 (4u) 5,40€		PORTAELE 1,6mm (5u) 5,85€		
				PORTAELE 2,0mm (5u) 5,85€			
	SDUSOFT26E TIG LT-26E 4mts 143,00€		SDUSOKT08 N.º 8 (4u) 5,40€		PORTAELE 2,4mm (5u) 5,85€		
					PORTAELE 2,4mm (5u) 5,85€		

TUNGSTENOS

	SDUSOKT16	ELECTRODO TUNGSTENO 1,6 mm. NEGRO (10 u.)	30,00€
	SDUSOKT20	ELECTRODO TUNGSTENO 2,0 mm. NEGRO (10 u.)	36,25€
	SDUSOKT24	ELECTRODO TUNGSTENO 2,4 mm. NEGRO (10 u.)	52,80€
	SDUSOKT159	ELECTRODO TUNGSTENO 1,6 mm. ORO (10 u.)	29,70€
	SDUSOVA316L16	VARILLA INERTIG 316L 1,6 mm. (5 Kg.)	107,00€
	SDUSOVA316L20	VARILLA INERTIG 316L 2,0 mm. (5 Kg.)	95,00€
	SDUSOVA316L24	VARILLA INERTIG 316L 2,4 mm. (5 Kg.)	99,00€
	SDUSOVAER70161000	VARILLA SPMTIG Hº ER70 S6 1,6x1000 mm. (5 Kg.)	34,20€
	SDUSOVAER70201000	VARILLA SPMTIG Hº ER70 S6 2,0x1000 mm. (5 Kg.)	34,80€
	SDUSOVAER70241000	VARILLA SPMTIG Hº ER70 S6 2,4x1000 mm. (5 Kg.)	36,60€
	SDUSORARG	MANORREDUCTOR SIMPLE ARGON	81,98€



BLLGAFUSV

PANTALLA FUSV FUSION

- Filtro tonos variables 4/5-8/9-13
- Filtro electroóptico
- Arnés de cabeza de cremallera
- Pantallas de protección

138€



BLLGAVOLTV

PANTALLA VOLT

- Filtro tonos variables 4/9-13
- Filtro electroóptico
- Arnés de cabeza de cremallera - STFUSP

74€



GUACU950

GUANTE SOLDADURA KEVLAR

- Gran resistencia al calor y perforación.
- Gran longitud de 350 mm.
- Costuras exteriores en hilo de Kevlar.
- Forro es ignífugo.

21,65€



GUACU980

GUANTE SOLDADOR TIG KEVLAR

- Piel flor de excelente tacto.
- Protección mecánica.
- Costuras exteriores en hilo de Kevlar
- Recomendado para soldadura TIG.

7,50€



VES3LPERPMW100

CAMISA IGNIFUGO PERMAWELD

- Camisa fabricada en Modacrílico 55%.
- Algodón 43% y 2% fibra antiestática.
- Tejido ignífugo inherentes.
- Gramaje 200 gr/m2.
- Color: azul marino.

71€



VES3LPERPMW300

CAZADORA IGNIFUGO PERMAWELD

- Chaqueta fabricada en Modacrílico 55%.
- Algodón 43% y 2% fibra antiestática.
- Tejido con propiedades ignífugas inherentes.
- Gramaje 260 gr/m2.
- Color: azul marino.

69€



VES3LPERPMW200

PANTALON IGNIFUGO PERMAWELD

- Pantalón fabricado en Modacrílico 55%.
- Algodón 43% y 2% fibra antiestática.
- Tejido ignífugo inherentes.
- Gramaje 260 gr/m2.
- Color: azul marino.

57€



VES3LWELWLH200

PANTALON IGNIFUGO REFLEC

- Para actividades de riesgo de soldadura, oxígeno y en lugares de alto riesgo de incendio y/o explosión, como: refinerías, industria química, petroquímicas, minería, gasolineras, pirotécnicas, etc.

61,95€



JHACA860041

BOTA NEW HURACAN LIGHT

- Bota de seguridad ligera y flexible.
- Puntera de composite.
- Plantilla antiperforación no metálica.
- Horma ancha especial.

42€



PANBOFL

BOTA FRAGUA LINK S3

- Puntera plástica anti-impactos (200J)
- Planta textil antiperforación (1100N)
- Tratamiento hidrófugo
- Horma extra ancha.

44,30€



DELCU09060

DELANTAL CUERO 090X60

- Indicado para actividades industriales
- Breve contacto con pequeñas llamas.
- Focos de calor radiante de potencia menor.
- Contacto accidental de conductores.

12,15€



DELCHSERRCV

CAZADORA SERRAJE

- Para soldadura y trabajos a altas temperaturas.
- Talla Única.
- Cuero serraje vacuno de alta calidad
- Cosido en hilo de Kevlar.

58,95€



DELMA2

MANGUITO CUERO AL CODO

- Piel serraje.
- Protección contra proyecciones de soldadura.
- Protección desde la muñeca hasta el codo.
- Longitud: 42 cm.

12,80€



DELPO700723

POLAINAS SERRAJE

- Piel serraje.
- Protección contra proyecciones de soldadura.
- Protección cubre calzados.

10€

This image shows a full page of blank handwriting practice paper. It features approximately 20 evenly spaced, horizontal blue lines across the entire width of the page. The background is a solid off-white color, providing a clear contrast for the blue lines. There are no margins, text, or other markings present.



Aubert

Suministros Industriales

Carders, 4

Avda. Barcelona, 63

Sant Ferran, 86

Avda. Can Sucarrats, 111

Tel. 93 319 60 66

Tel. 93 477 03 30

Tel. 93 474 35 35

Tel. 93 586 13 13

barcelona@aubertsa.com

ferreter@aubertsa.com

cornella@aubertsa.com

rubi@aubertsa.com

08003 BARCELONA |

08970 SANT JOAN DESPI |

08940 CORNELLA |

08191 RUBÍ |

www.aubertsa.com