



Mini-Amoladora XR 18V 125mm sin cargador/batería

DCG412N

- Todos los engranajes cónicos son metálicos para obtener una eficiente transmisión de la potencia y una mayor durabilidad
- Caja de engranajes de perfil bajo y tipo JamPot para mejorar la durabilidad y la ergonomía
- Práctico gatillo interruptor con botón de bloqueo para un agarre más fácil

9,0^{*} Leer 253 opiniones
sobre 10 reevo^o

Pregunte a un propietario

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Todos los engranajes cónicos son metálicos para obtener una eficiente transmisión de la potencia y una mayor durabilidad
- ▶ Caja de engranajes de perfil bajo y tipo JamPot para mejorar la durabilidad y la ergonomía
- ▶ Práctico gatillo interruptor con botón de bloqueo para un agarre más fácil
- ▶ Guarda protectora sin llave para una mayor flexibilidad de aplicaciones
- ▶ El mango lateral de 2 posiciones ofrece mayor comodidad y control
- ▶ El cambio rápido del disco permite un retiro fácil y rápido

ESTÁNDAR

- ▶ Mango lateral de 2 posiciones
- ▶ Guarda protectora sin llave
- ▶ LLave de hoja
- ▶ Baterías y cargador se venden por separado

ESPECIFICACIONES

Velocidad sin carga	7000 rpm
Máx. Diámetro de disco	125 mm
Rosca	M14
Peso	2.2 kg
Longitud	400 mm
Alto	125 mm
Vibración Mano/Brazo - Amolado	6.0 m/s ²
Incertidumbre K 1 (vibración)	1.5 m/s ²
Presión sonora	87 dB (A)
Presión Acústica	98 dB (A)
Incertidumbre K 2 (sonido)	5 dB (A)
Química de la batería	XR Li-Ion
Voltaje	18 V
Capacidad de la batería	N/A Ah
Potencia de salida	405 W