

5558

Riesgo

CORTE



TALLAS 9 - 10

Tallas	P. Envase	Capacidad (cm)	Código barras
8	15.00 kg	60x40x30	8428371036565
9	15.00 kg	60x40x30	8428371039757
10	15.00 kg	60x40x30	8428371039184

DATOS TÉCNICOS

- Kevlar® sin costuras.
- Forro algodón.
- Galga 7

PUNTOS CLAVES

- Tejido para-aramida Kevlar® con gran resistencia a la abrasión y a la tracción.
- Ambidiestro
- Sin costura evita irritaciones y roces provocados por las costuras.
- Excelente protección frente al corte.
- Forro algodón para mejorar las prestaciones al calor por contacto.
- Puño elástico.
- Desteridad 3 (mínimo 0 - máximo 5)



EN-388 / Riesgo mecánico

Abrasión	Corte	Desgarro	Perforación
2	5	4	X

EN-407: / Riesgo al calor y fuego

Inflamabilidad	4
Calor por contacto	3
Calor convectivo	4
Calor radiante	2
Pequeñas salpicaduras de metal fundido	X
Grandes masas de metal fundido	X

USO RECOMENDADO

- Embotelladoras
- Hornos
- Industria del aluminio
- Industria del vidrio
- Manipulación de objetos cortantes
- Manipulación de objetos a altas temperaturas

