

## SE 4000 (620045000) Atornilladores para construcción en seco Cartón

Nº de pedido 620045000  
EAN 4007430262097



Ilustración representativa

- Atornilladores para obras en seco para planchas de fibra y yeso en madera y metal; también adecuados para planchas de fibra de yeso en subestructuras de metal
- Diseño compacto y ligero para un manejo cómodo con una mano
- Atornillado preciso gracias al tope de mesa de ajuste preciso y acoplamiento de garras silencioso
- Tope de profundidad completamente extraíble para trabajar a vista
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Se puede equipar con el depósito para atornillador SM 5-55 (Nº ped. 631618000) para atornillar de forma rápida, exacta en serie

### Valores técnicos

#### Valores característicos

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Par de giro máx. blando       | 9 Nm                             |
| Revoluciones marcha en vacío  | 0 - 4400 /min                    |
| Potencia nominal absorbida    | 600 W                            |
| Potencia suministrada         | 275 W                            |
| Alojamiento de la herramienta | Hexágono interior 1/4" (6,35 mm) |
| Peso sin cable                | 1.1 kg                           |
| Longitud del cable            | 5 m                              |

#### Emisión de ruido

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 80 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 91 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)  |

### Suministro estándar

Tope de profundidad

Portapuntas magnético 1/4" (6,35 mm)

Punta de atornillar Phillips tamaño 2/25 mm