

SE 6000 (620046000) Atornilladores para construcción en seco Cartón

Nº de pedido 620046000
EAN 4007430262110



Ilustración representativa

- El especialista para obras en seco para planchas de fibra y yeso: revoluciones altas para un progreso rápido del trabajo
- Diseño compacto y ligero para un manejo cómodo con una mano
- Atornillado preciso gracias al tope de mesa de ajuste preciso y acoplamiento de garras silencioso
- Tope de profundidad completamente extraíble para trabajar a vista
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Se puede equipar con el depósito para atornillador SM 5-55 (Nº ped. 631618000) para atornillar de forma rápida, exacta en serie

Valores técnicos

Valores característicos

Par de giro máx. blando	7 Nm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 6200 /min
Potencia nominal absorbida	600 W
Potencia suministrada	275 W
Alojamiento de la herramienta	Hexágono interior 1/4" (6,35 mm)
Peso sin cable	1.1 kg
Longitud del cable	5 m

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica	80 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	91 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Suministro estándar

Tope de profundidad

Portapuntas magnético 1/4" (6,35 mm)

Punta de atornillar Phillips tamaño 2/25 mm