

## SXE 450 TurboTec (600129000) Lijadora excéntrica

### Cartón

Nº de pedido 600129000  
EAN 4007430164339



Ilustración representativa

- Ajuste del doble círculo de vibración: dependiendo de la aplicación, se puede ajustar en rectificado fino o abrasión alta.
- Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad
- TurboBoost: permite la conexión de reservas adicionales de potencia para una abrasión máxima
- Power Control System: sin formación de estrías al colocar la máquina en marcha sobre el material
- Empuñadura adicional desmontable
- Rodamientos de bolas protegidos contra el polvo para una larga vida útil de la máquina
- Robusta caja del cojinete de fundición a presión de aluminio
- Cartucho colector del polvo con filtro para trabajar sin conexión a un aspirador
- Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales

### Valores técnicos

#### Valores característicos

Diámetro del plato de apoyo	150 mm
Revoluciones marcha en vacío	4200 - 11000 /min
Potencia nominal absorbida	350 W
Potencia suministrada	180 W
Revoluciones bajo carga nominal	8500 /min
Radio oscilatorio	2.8 / 6.2 mm
Peso sin cable	2.4 kg
Longitud del cable	4 m

**Vibración**

Rectificado de superficie	7 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Emisión de ruido**

Nivel de intensidad acústica	82 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	93 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

**Suministro estándar**

Plato de apoyo con enganche de tejido auto adherente  
Llave hexagonal  
empuñadura adicional desmontable  
Cartucho colector del polvo  
1 filtro plegado