

KS 55 FS (600955000) Sierra circular manual Cartón

Nº de pedido 600955000
EAN 4007430230430



Ilustración representativa

- Robusta sierra circular manual, se puede colocar directamente en los rieles guía de Metabo o los rieles de otros fabricantes
- Placa guía ligera de fundición a presión de aluminio
- Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante
- Indicador de corte bien visible para serrar según trazado
- Posición 0° reajutable para una máxima exactitud de corte
- Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales
- Ajuste fino de la máquina sin herramientas al colocarla en el carril guía

Valores técnicos

Valores característicos

Potencia nominal absorbida	1200 W
Potencia suministrada	670 W
Profundidad máx. de corte en 90°	55 mm
Profundidad máx. de corte en 45°	39 mm
Ø de la hoja de sierra x perforación	160 x 20 mm
Radio de giro de/hasta	0 / + 47 °
Revoluciones marcha en vacío	5600 /min
Revoluciones bajo carga nominal	4400 /min
Velocidad máx. de corte	47 m/s
Par de giro	5 Nm
Peso sin cable	4 kg
Longitud del cable	4 m

Vibración

Serrar placas de virutas 3.4 m/s²

Inseguridad de medición K 1.5 m/s²

Emisión de ruido

Nivel de intensidad acústica 93 dB(A)

Nivel de potencia acústica (L_{wA}) 104 dB(A)

Inseguridad de medición K 3 dB(A)

Suministro estándar

Hoja de sierra circular de metal duro (18 dientes)

Tope paralelo

Pieza de conexión de aspiración

Llave hexagonal