# ANTI-SPATTER
## ANTIADHERENTE PARA PROYECCIONES DE SOLDADURA SIN SILICONA EN AEROSOL

## FICHA TECNICA

### CARACTERÍSTICAS

Formulado especial a base de desmoldeante sin silicona para evitar las proyecciones de soldadura de hilo continuo.

Utilizado también como antiadherente en las boquillas de soldar.

#### APLICACIONES

Para evitar las proyecciones sobre las superficies soldadas, especialmente en la calderería de acero inoxidable.

Para evitar la obturación de las boquillas de hilo continuo.

#### MODO DE EMPLEO

Pulverizar sobre la superficie a proteger, a una distancia de 20 a 30 cms.

Agitar antes de usar.

### VENTAJAS

Reduce el riesgo durante la manipulación, pues al estar envasado sin gas butano, le confiere la propiedad de menor riesgo de inflamabilidad tanto por temperatura como por compresión. Gracias a ello evitamos gran cantidad de accidentes y favorecemos la seguridad en el trabajo.
Su uso resulta mucho más cómodo que el aerosol tradicional, permitiéndonos ser pulverizado desde cualquier ángulo sin alterar la cantidad atomizada en cada presión.
Los aerosoles con CO2 ofrecen mayor cantidad de producto, mejoran su utilización y evitan riesgos de manipulación, cuidan el medio ambiente.

### PRESENTACION

Aerosoles de 400ml. En caja de 12 unidades .

**REVISIÓN: 12/08/2004 EDICIÓN: 1**