

ADHESIVO CONTACTO

ADHESIVO PERMANENTE

EN AEROSOL

FICHA TECNICA

CARACTERÍSTICAS

- *Adhesivo filmógeno de alta adherencia.
- * Cola adecuada para pegar papel, plástico, madera, materiales expansivos, cristal, cartón, tela. Se puede utilizar como cola de contacto en suelos, paredes, techos, etc...

APLICACIONES

- *Adaptado para las aplicaciones diversas industriales, del automóvil y bricolaje del hogar.
- *Adecuado para operaciones de un elevado y duradero poder de encolado.

MODO DE EMPLEO

- *Desengrasar la superficie a tratar, pulverizar manteniendo una distancia de 15-20 cm. y esperar cerca de 30 segundos. Acoplar el material ejercitando una buena presión sobre el mismo. Es preferible utilizar este producto a temperaturas de entre 15 y 20°C.

PROPIEDADES

- *Elevado poder de adhesión
- *Elevada compatibilidad con tejidos
- *No contiene CFC (Cloro-Fluor-Carbono)
- *Elevada versatilidad
- *Válvula auto-limpiante
- *Punto de inflamación: <-1°C

PRECAUCIONES

- *Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar, incluso después de usado.
- * No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. No fumar. Manténgase fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN

- *En aerosol (400 ml. - 520 c.c. cada uno), en cajas de 12 unidades.

F. REVISIÓN: 12/08/04 ED: 1