CALIDAD
Y
SERVICIO

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA MÁQUINA.

-Tipo.....: ATORNILLADOR DE PISTOLA
-Modelo.....: **YA 8062 N**
-Capacidad del tornillo rosca métrica: 6 mm.
-Apriete.....: 3-8 Nm.
-Velocidad en vacío.....: 1.800 r.p.m.
-Presión de trabajo.....: 7 Kg cm2
-Conexión de accesorios.....: 1/4”
-Racord entrada de aire.....: 1/4”
-Consumo de aire.....: 500 l/m.
-Peso.....: 1,300 Kg.
-Nivel sonoro en dBA .....: 87 según norma ISO 15744:2008
-Nivel de vibración.....: 0,2 m/s² según norma EN 28927-2

RECUERDE QUE DEBE UTILIZAR PROTECTORES AUDITIVOS CON NIVELESSUPERIORES A 80 dBA

*** SISTEMA DE EMBRAGUE DESLIZANTE CON AJUSTE EXTERIOR**

El par de apriete se regula variando la tensión del muelle del embrague. Inserte el pasador por la ranura dispuesta para ello hasta hacerlo coincidir con un agujero y coloque la llave allen según la figura. Para aumentar la fuerza gire la llave allen en el sentido opuesto a las agujas del reloj a izquierdas o en el sentido contrario para disminuir la misma. No tense el muelle hasta el final se recomienda variar la tensión del muelle de menos a más, hasta obtener el apriete deseado.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

CE

Nosotros: **YAGÜE IMPORTACIONES S, L.**
C/ Perelló, 16
46460 SILLA (Valencia)

Amparados por la información del fabricante declaramos, que el producto:

Modelo: **YA 8062 N**

Al cual se refiere esta declaración, cumple y está en conformidad con lo previsto en la directiva 2006/42/CE

YAGÜE IMPORTACIONES, S.L.



Rafael Yagüe Salvo
Gerente.