

KÄRCHER



ASPIRADORES EN SECO Y HUMEDO PROFESIONALES

Pueden hacer frente a cualquier tipo de suciedad, no importa si es sólida o líquida, lo aspiran todo.

Aubert
Suministros Industriales

NT 22/1 AP L

Potente aspirador en seco y húmedo, manejable a la par que extraordinario, de nivel básico. Con su reducido peso, el NT 22/1 Ap está especialmente indicado para usos móviles.



199€

Características técnicas

Tipo de corriente (Ph/V/Hz)	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Caudal de aire (l/s)	71
Vacío (mbar/kPa)	255 / 25,5
Capacidad del depósito (l)	22
Material del depósito	Plástico
Capacidad de absorción (W)	1300
Ancho nominal estándar	DN 35
Longitud del cable (m)	6
Nivel de presión acústica (dB/A)	71
Peso sin accesorios (kg)	5,7
Peso con embalaje incluido (kg)	9,1
Dimensiones (la. x an. x al.) (mm)	380 x 370 x 4800


Equipamiento

Manguera de aspiración, 1,9 m, con codo
Tubo de aspiración, 2 unidades, 0,5 m, Plástico
Bolsa de filtro, 1 unidades, Fieltro
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda, 300 mm
Boquilla para ranuras
Filtros de cartucho, PES
Limpieza del filtro, ApClean (limpieza semiautomática del filtro)
Clase de protección, II



Equipamiento de alta calidad

La descarga automática de presión para la protección de los componentes prolonga su vida útil. Potente electromotor de 2 polos refrigerado por aire. Culata de latón de alta calidad.



Funcionamiento flexible

Diseñado para un servicio vertical y horizontal. Máxima estabilidad en servicio horizontal, ya que las ruedas no tocan el suelo.

NT 30/1 Ap L

NT 30/1 Ap L es un aspirador en seco y húmedo compacto de gama media con una excelente potencia de aspiración, componentes de gran calidad y larga vida útil y una gran variedad de equipamientos.



Carcasa del filtro extraíble

Permite la retirada de filtro sin producir polvo. Evita con éxito una colocación errónea del filtro plegado plano.

Características técnicas

Tipo de corriente (Ph/V/Hz)	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Caudal de aire (l/s)	74
Vacío (mbar/kPa)	273 / 27,3
Capacidad del depósito (l)	30
Material del depósito	Plástico
Capacidad de absorción (W)	1380
Ancho nominal estándar	DN 35
Longitud del cable (m)	7,5
Nivel de presión acústica (dB/A)	70
Peso sin accesorios (kg)	11,8
Peso con embalaje incluido (kg)	15,6
Dimensiones (la. x an. x al.) (mm)	525 x 370 x 560

Equipamiento

Manguera de aspiración, 2,5 m, con codo
Tubo de aspiración, 2 unidades, 0,55 m, Metal
Bolsa de filtro, 1 unidades, Fieltro
Boquilla barredora de suelos 300 mm
Boquilla para ranuras
Filtro plegado plano, Papel
Clase de protección, II
Rodillo de parada
Desconexión automática de llenado máx.
Limpieza del filtro, ApClean (limpieza semiautomática del filtro)



455€

precios IVA no incluido

NT 40/1 Ap L

Potente aspirador en seco y húmedo de gama media con depósito de 40 litros. El equipo de excelente potencia de aspiración, equipamiento inteligente y componentes de larga vida útil.



Limpeza semiautomática del filtro

Limpeza del filtro semiautomática para proporcionar una gran potencia de aspiración constante. La ubicación del cabezal de limpieza simplifica el manejo.



495€

Características técnicas

Tipo de corriente (Ph/V/Hz)	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Caudal de aire (l/s)	74
Vacío (mbar/kPa)	273 / 27,3
Capacidad del depósito (l)	40
Material del depósito	Plástico
Capacidad de absorción (W)	1380
Ancho nominal estándar	DN 35
Longitud del cable (m)	7,5
Nivel de presión acústica (dB/A)	70
Peso sin accesorios (kg)	12,4
Peso con embalaje incluido (kg)	16,5
Dimensiones (la. x an. x al.) (mm)	525 x 370 x 630

Equipamiento

Manguera de aspiración, 2,5 m, con codo
Tubo de aspiración, 2 unidades, 0,55 m, Metal
Bolsa de filtro, 1 unidades, Fieltro
Boquilla barreadora de suelos para suciedad seca y húmeda, 300 mm
Boquilla para ranuras
Desconexión automática con volumen de llenado máx.
Filtro plegado plano, Papel
Limpeza del filtro, ApClean (limpeza semiautomática del filtro)
Clase de protección, II
Rodillo de parada

NT 30/1 Tact L

Componentes robustos, de larga vida útil y una gran potencia de aspiración: aspirador en seco y húmedo con el innovador sistema de limpieza del filtro Tact y protector de depósito de 30 l y rodillos de dirección de metal.

Características técnicas

Tipo de corriente (Ph/V/Hz)	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Caudal de aire (l/s)	74
Vacío (mbar/kPa)	273 / 27,3
Capacidad del depósito (l)	30
Material del depósito	Plástico
Capacidad de absorción (W)	1380
Ancho nominal estándar	DN 35
Longitud del cable (m)	7,5
Nivel de presión acústica (dB/A)	69
Peso sin accesorios (kg)	13,5
Peso con embalaje incluido (kg)	17,9
Dimensiones (la. x an. x al.) (mm)	560 x 370 x 580

Equipamiento

Manguera de aspiración, 2,5 m, con codo
Tubos de aspiración, 0,55 m, 35 mm, Acero inoxidable
Bolsa de filtro, 1 unidades, Fieltro
Bolsa de polietileno para residuos sin polvo, 1 unidades
Boquilla barreadora de suelos 360 mm
Boquilla para ranuras
Desconexión automática con volumen de llenado máx.
Preparación antiestática
Filtro plegado plano, PES
Limpeza del filtro automática Tact
Protección de circulación resistente a los golpes
Clase de protección, II
Rodillo de parada



Depósito robusto con protector y rodillos de dirección de metal.

Los rodillos estables de dirección de metal garantizan una buena maniobrabilidad y movilidad sin limitación en las obras. El robusto depósito protege el equipo de golpes e impactos.



455€



Carcasa del filtro extraíble

Permite la retirada de filtro sin producir polvo. Evita con éxito una colocación errónea del filtro plegado plano.

NT 90/2 Me Classic Edition

Depósito de gran capacidad de 90 l, aspiración en seco y húmedo. Con dos motores aloja grandes cantidades de suciedad gruesa y húmeda. Máxima calidad en potencia de aspiración, manejo y calidad.



550€

Características técnicas

Tipo de corriente (Ph/V/Hz)	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Caudal de aire (l/s)	2 x 53
Vacío (mbar/kPa)	225 / 22,5
Capacidad del depósito (l)	90
Material del depósito	Acero inoxidable
Capacidad de absorción (W)	máx. 2300
Ancho nominal estándar	DN 40
Longitud del cable (m)	7,5
Nivel de presión acústica (dB/A)	76
Peso sin accesorios (kg)	19
Peso con embalaje incluido (kg)	26
Dimensiones (la. x an. x al.) (mm)	580 x 510 x 995

Equipamiento

Manguera de aspiración, 2,5 m, con codo
Tubo de aspiración, 2 unidades, 0,5 m, Metal
Boquilla barreadora de suelos para suciedad seca y húmeda, 360 mm
Boquilla para ranuras
Filtros de cartucho
Manguera de desagüe
Depósito de acero inoxidable



Manguera de desagüe

Los líquidos aspirados pueden vaciarse fácilmente a través de la manguera de desagüe de fácil acceso.



Excelente potencia de aspiración

Dos potentes turbinas garantizan una excelente potencia de aspiración. La gran potencia de aspiración garantiza excelentes resultados de limpieza y la máxima eficacia.

NT 70/3

Aspiradores en seco y húmedo grandes y potentes con hasta tres motores. Una gama de modelos completa que demuestra sus cualidades sobre todo en la limpieza en húmedo y en la aspiración de suciedad gruesa. Una gran potencia de aspiración y la acreditada calidad Kärcher a un precio ventajoso.

Características técnicas

Tipo de corriente (Ph/V/Hz)	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Caudal de aire (l/s)	3 x 74
Vacío (mbar/kPa)	254 / 25,4
Capacidad del depósito (l)	70
Material del depósito	Plástico
Capacidad de absorción (W)	3600
Ancho nominal estándar	DN 40
Longitud del cable (m)	10
Nivel de presión acústica (dB/A)	83
Peso sin accesorios (kg)	27,6
Dimensiones (la. x an. x al.) (mm)	720 x 510 x 975

Equipamiento

Manguera de aspiración, 4 m, con codo
Tubo de aspiración, 2 unidades, 0,5 m, Metal
Boquilla barreadora de suelos 400 mm
Boquilla para ranuras
Manguera de desagüe
Filtros de cartucho, Papel
Protección de circulación resistente a los golpes
Asa de empuje
Clase de protección, II



Asa de empuje ergonómica

El asa de empuje ergonómica permite empujar rodando el NT 70 al lugar de trabajo.



Almacenaje de accesorios integrado

El almacenaje de accesorios está integrado en la tapa de gran tamaño.

905€

precios IVA no incluido

NT 65/2 Tact²

Gran movilidad y potencia, resistencia, robustez y una gran cantidad de prácticas características de equipamiento convierten al aspirador Tact² de Kärcher en un especialista muy versátil. El NT 65/2 Tact² incluye un completo paquete antiestático de serie No lo subestime, será una descarga de trabajo notable allí donde habitualmente encuentra una gran cantidad de polvo fino.



Características técnicas

Tipo de corriente (Ph/V/Hz)	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Caudal de aire (l/s)	2 x 74
Vacío (mbar/kPa)	254 / 25,4
Capacidad del depósito (l)	65
Material del depósito	Plástico
Capacidad de absorción (W)	máx. 2760
Ancho nominal estándar	DN 40
Longitud del cable (m)	10
Nivel de presión acústica (dB/A)	73
Peso sin accesorios (kg)	24,5
Peso con embalaje incluido (kg)	31,3
Dimensiones (la. x an. x al.) (mm)	575 x 490 x 880

Equipamiento

Manguera de aspiración, 4 m, electroconductora
Tubo de aspiración, 2 unidades, 0,55 m, 40 mm, Acero inoxidable
Boquilla barreadora de suelos para suciedad seca y húmeda, 360 mm
Boquilla para ranuras
Manguera de desagüe (resistente a los aceites)
Desconexión automática con volumen de llenado máx.
Sistema antiestático
Sistema de filtros Eco
Filtro plegado plano, Papel
Limpieza del filtro, Sistema de limpieza automática del filtro Tact
Protección de circulación resistente a los golpes
Asa de empuje
Clase de protección, I
Rodillo de parada



Almacenaje inteligente de accesorios

Así se puede fijar rápidamente, la boquilla para suelos, independientemente de la dirección.



Transporte fácil

El asa de empuje ajustable y las grandes ruedas garantizan el transporte fácil al lugar de trabajo, incluso en superficies irregulares.



Limpieza automática del filtro Tact²

El nuevo filtro plegado plano puede extraerse por el lado limpio y está dividido en dos secciones, que se limpian alternativamente con golpes de aire selectivos. Los polvos finos no pueden obstruir el filtro. El caudal de aire se mantiene alto durante un periodo largo. Se pueden aspirar más de 1000 kg de polvo fino de la categoría A sin necesidad de cambiar el filtro.



1385€

NT 48/1

Aspirador en seco y húmedo extremadamente robusto, funcional y potente para el usuario profesional, concebido para las necesidades de empresas profesionales.



355€

Características técnicas

Tipo de corriente (V/Hz)	220 - 240 / 50 - 60
Caudal de aire (l/s)	67
Vacío (mbar/kPa)	200 / 20
Capacidad del depósito (l)	48
Material del depósito	Plástico
Capacidad de absorción (W)	máx. 1380
Ancho nominal estándar	DN 35
Longitud del cable (m)	7,5
Nivel de presión acústica (dB/A)	72
Peso sin accesorios (kg)	10,5
Peso con embalaje incluido (kg)	14,6
Dimensiones (la. x an. x al.) (mm)	490 x 390 x 780

Equipamiento

Manguera de aspiración, 2,5 m, con codo m
Tubo de aspiración, 2 unidades, 0,5 m, Metal unidades
Bolsa de filtro, 1 unidades, Papel unidades
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda, 400 mm mm
Boquilla para ranuras
Filtros de cartucho
Manguera de desagüe
Filtros de cartucho, Papel
Clase de protección, II
Rodillo de parada

NT 65/2 Ap

potente aspirador en seco y en húmedo con dos motores para uso profesional. La eficiente limpieza del filtro plegado plano por corriente de aire mantiene la potencia de aspiración prácticamente constante.

Características técnicas

Tipo de corriente (Ph/V/Hz)	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Caudal de aire (l/s)	2 x 74
Vacío (mbar/kPa)	254 / 25,4
Capacidad del depósito (l)	65
Material del depósito	Plástico
Capacidad de absorción (W)	máx. 2760
Ancho nominal estándar	DN 40
Longitud del cable (m)	10
Nivel de presión acústica (dB/A)	73
Peso sin accesorios (kg)	20
Dimensiones (la. x an. x al.) (mm)	600 x 480 x 920



Equipamiento

Manguera de aspiración, 4 m, con codo m
Tubo de aspiración, 2 unidades, 0,5 m, Metal unidades
Bolsa de filtro, 1 unidades, Papel unidades
Boquilla barredora para seco y húmedo, 360 mm mm
Boquilla para ranuras
Manguera de desagüe (resistente a los aceites)
Desconexión automática con volumen de llenado máx.
Filtro plegado plano, Papel
Limpieza del filtro, ApClean (semiautomática del filtro)
Protección de circulación resistente a los golpes
Asa de empuje
Clase de protección, II

965€